

# Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele			
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου		DA 2698	
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/έτος	28,6	
Ενεργειακή κλάση		A+	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		37,7	
Υδροδυναμική απόδοση (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		40,1	
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση			
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A	
Απόδοση φωτισμού (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	54,2	
Ενεργειακή κλάση φωτισμού			
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A	
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	95,3	
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού			
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A	
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m <sup>3</sup> /h	386,2	
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m <sup>3</sup> /h	200	
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m <sup>3</sup> /h	400	
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m <sup>3</sup> /h	640	
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	640	
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	367	
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	36	
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	51	
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	62	
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	98,0	
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P <sub>o</sub> )	W		
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	12,0	
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	650	
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		0,6	